

## Garniture de porte Serie Paris

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	□	▧	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>									Gt 62.90
Poignées de porte	55.138L.0 HD40 SST	132	54	18	8	50/10			Pr 36.70
Poignée femelle	55.138L.2 SST	132	54	18	8	20/10			pc 18.35
Entrée de porte	55.300SI UG	42	225	8	66.5	18	100/10		pc 13.10
Entrée de porte	55.300SI BB72	42	225	8	66.5	18	200/10		pc 13.10
Entrée de porte	55.300SI BB78	42	225	8	66.5	18	200/10		pc 13.10
Entrée de porte	55.300SI RZ78	42	225	8	66.5	18	100/10		pc 13.10
Entrée de porte	55.300SI PZ78	42	225	8	66.5	18	100/10		pc 13.10
Entrée WC intérieure	55.300SI OL78	42	225	8	66.5	18	7	40/10	pc 28.55
Entrée WC extérieure	55.300SI RWDR78	42	225	8	66.5	18	7	40/10	pc 20.75
Entrée de porte avec distance spéciale	55.300SI xxxx	42	225	8	66.5	18			pc 18.10



### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- H Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▧ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm