

Türgarnitur Serie Paris

Aluminium F9 stahl

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 70.30
Türdrücker HD 35-45 mm	55.138L.0 HD40 SST	132		54	18	8	50/10	Pr 41.00
Drücker-Lochteil	55.138L.2 SST	132		54	18	8	20/10	St 20.50
Türschild ungelocht	55.300SI UG	42	225	8	66.5	18	100/10	St 14.65
Türschild	55.300SI BB72	42	225	8	66.5	18	200/10	St 14.65
Türschild	55.300SI BB78	42	225	8	66.5	18	200/10	St 14.65
Türschild	55.300SI RZ78	42	225	8	66.5	18	100/10	St 14.65
Türschild	55.300SI PZ78	42	225	8	66.5	18	100/10	St 14.65
Türschild WC innen	55.300SI OL78	42	225	8	66.5	18	7 40/10	St 31.90
Türschild WC aussen	55.300SI RWDR78	42	225	8	66.5	18	7 40/10	St 23.15
Türschild mit Spezialdistanz	55.300SI xxxx	42	225	8	66.5	18		St 19.65



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- R Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm