

Garniture de porte Serie Verona

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	▣	▣	CHF
Garniture porte chambre									
Poignées de porte	55.1510.0 HD40 SST	124	53	18	8	50/10	Gt	Pr	52.60
Poignée femelle	55.1510.2 SST	124	53	18	8	20/10	pc		25.60
Entrée de porte borgne	55.300SI UG	42	225	8	66.5	18	100/10	pc	12.85
Entrée de porte	55.300SI BB72	42	225	8	66.5	18	200/10	pc	13.50
Entrée de porte	55.300SI BB78	42	225	8	66.5	18	200/10	pc	13.50
Entrée de porte	55.300SI RZ78	42	225	8	66.5	18	100/10	pc	13.50
Entrée de porte	55.300SI PZ78	42	225	8	66.5	18	100/10	pc	13.50
Entrée WC intérieure	55.300SI OL78	42	225	8	66.5	18	7	40/10	29.40
Entrée WC extérieure	55.300SI RWDR78	42	225	8	66.5	18	7	40/10	21.35
Entrée de porte avec distance spéciale	55.300SI xxxx	42	225	8	66.5	18		pc	18.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▣ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm