

Türgarnitur Serie Tokyo

Aluminium F9 stahl

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	□	▢	CHF	
Zimmertürgarnitur								Gt	35.50	
Türdrücker HD 38-42 mm	55.1710.0 HD40 SST	128	54	18	8	50/10	Pr	18.30		
Türdrücker HD 43-47 mm	55.1710.0 HD45 SST	128	54	18	8	50/10	Pr	18.30		
Türdrücker HD 48-52 mm	55.1710.0 HD50 SST	128	54	18	8	50/10	Pr	19.60		
Türdrücker HD 53-57 mm	55.1710.0 HD55 SST	128	54	18	8	50/10	Pr	19.60		
Türdrücker HD 58-62 mm	55.1710.0 HD60 SST	128	54	18	8	50/10	Pr	19.60		
Drücker-Lochteil	55.1710.2 SST	128	54	18	8	20/10	St	9.15		
Türschild ungelocht	55.300PI UG	40	226	8	70	18	100/10	St	8.60	
Türschild	55.300PI BB72	40	226	8	70	18	200/10	St	8.60	
Türschild	55.300PI BB78	40	226	8	70	18	200/10	St	8.60	
Türschild	55.300PI RZ78	40	226	8	70	18	100/10	St	8.60	
Türschild	55.300PI PZ72	40	226	8	70	18	100/10	St	8.60	
Türschild	55.300PI PZ78	40	226	8	70	18	100/10	St	8.60	
Türschilder WC	55.300PI RWSK/OL78	40	226	8	70	18	7	20/10	Pr	33.05
Türschild mit Spezialdistanz	55.300PI xxxx	40	226	8	70	18		St	13.60	



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm