Garniture de porte Serie Tokyo

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE 61341




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⌶	⊢	⚷	∅	⍁	⊞		CHF
Garniture porte chambre									Gt	38.60
Poignées de porte	55.1710.0 HD40 SST	128		54		18	8	50/10	Pr	19.90
Poignées de porte	55.1710.0 HD45 SST	128		54		18	8	50/10	Pr	19.90
Poignées de porte	55.1710.0 HD50 SST	128		54		18	8	50/10	Pr	21.25
Poignées de porte	55.1710.0 HD55 SST	128		54		18	8	50/10	Pr	21.25
Poignées de porte	55.1710.0 HD60 SST	128		54		18	8	50/10	Pr	21.25
Poignée femelle	55.1710.2 SST	128		54		18	8	20/10	pc	9.90
Entrée de porte borgne	55.300PI UG	40	226	8	70	18		100/10	pc	9.35
Entrée de porte	55.300PI BB72	40	226	8	70	18		200/10	pc	9.35
Entrée de porte	55.300PI BB78	40	226	8	70	18		200/10	pc	9.35
Entrée de porte	55.300PI RZ78	40	226	8	70	18		100/10	pc	9.35
Entrée de porte	55.300PI PZ72	40	226	8	70	18		100/10	pc	9.35
Entrée de porte	55.300PI PZ78	40	226	8	70	18		100/10	pc	9.35
Entrées de porte WC	55.300PI RWSK/OL78	40	226	8	70	18	7	20/10	Pr	35.85
Entrée de porte avec distance spéciale	55.300PI xxxx	40	226	8	70	18			pc	14.35

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- ⌶ Hauteur totale
- ⌶R Hauteur rosace
- ⌶G Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⚷ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⚷ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- ⊶⊷ Distance des trous de vis
- ⥢ Recouvrement
- ⥤ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60