

Garniture de porte Serie Toulon

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	⊞	∞	⊞	CHF
Garniture porte chambre								Gt 74.60
Poignée femelle	55.1737.2 SST	128	42	18	8		20/10	pc 23.30
Rosaces de poignée	55.52KV Pr 37-42	52	9	18			100/10	Pr 14.00
Rosaces de clé borgnes	55.52KVS UG Pr 37-42	52	9					Pr 14.00
Rosaces de clé	55.52KVS OB Pr 37-42	52	9				100/10	Pr 14.00
Rosaces pour cylindre	55.52KVS RZ Pr 37-42	52	9				50/10	Pr 14.00
Rosaces pour cylindre	55.52KVS PZ Pr 37-42	52	9				50/10	Pr 14.00
Rosaces WC	55.52KVS SK/OL 37-42	52	9	5-8			20/10	Pr 29.45

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm