

Garniture de porte Serie New York

Aluminium F9 aspect inox
avec ressort rappel de poignée

HOPPE




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | H | ∅ | □ | ⊖ | ≠ | ≠ | CHF |
|---|-------------------------|-----|----|----|-----|----|--------|----|-------|
| Garniture porte chambre | | | | | | | | | |
| Poignées de porte | 55.1810.0 HD40 SST | 127 | 54 | 18 | 8 | | 50/10 | Pr | 13.50 |
| Poignées de porte | 55.1810.0 HD50 SST | 127 | 54 | 18 | 8 | | | Pr | 13.50 |
| Poignée femelle | 55.1810.2 | 127 | 54 | 18 | 8 | | 20/10 | pc | 6.75 |
| Rosaces de poignée avec ressort rappel | 55.42KVR Pr 37-42 | 52 | 9 | 18 | 8 | 38 | 100/10 | Pr | 14.40 |
| Rosaces borgnes | 55.42KVS UG Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr | 14.40 |
| Rosaces de clé | 55.42KVS OB Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 100/10 | Pr | 14.40 |
| Rosaces pour cylindre | 55.42KVS RZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr | 14.40 |
| Rosaces pour cylindre | 55.42KVS PZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr | 14.40 |
| Rosaces WC | 55.42KVS RWSK/OL 37-42 | 52 | 9 | | 5-8 | 38 | 20/10 | Pr | 30.30 |



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≠ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm