

Guarnitura per porta Serie New York

Alluminio F9 titanio
con molla di richiamo




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | H | ∅ | ∇ | ∞ | ≡ | CHF |
|---|--------------------------|-----|----|----|-----|----|--------|----------|
| Guarnitura porta camera | | | | | | | | Gt 42.30 |
| Maniglie per porta | 55.1810.0 HD40 SST | 127 | 54 | 18 | 8 | | 50/10 | Pr 13.50 |
| Maniglie per porta | 55.1810.0 HD50 SST | 127 | 54 | 18 | 8 | | | Pr 13.50 |
| Maniglia femmina | 55.1810.2 | 127 | 54 | 18 | 8 | | 20/10 | pz 6.75 |
| Rosette per maniglia con molla di richiamo | 55.42KVR Pr 37-42 | 52 | 9 | 18 | 8 | 38 | 100/10 | Pr 14.40 |
| Bocchette cieche | 55.42KVS UG Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr 14.40 |
| Bocchette per chiave | 55.42KVS OB Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 100/10 | Pr 14.40 |
| Bocchette per cilindro | 55.42KVS RZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr 14.40 |
| Bocchette per cilindro | 55.42KVS PZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr 14.40 |
| Rosette WC | 55.42KVS RWSK/OL 37-42 | 52 | 9 | | 5-8 | 38 | 20/10 | Pr 30.30 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm