

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie San Francisco

Acier inox satiné

Collet zinc / Guide polyamide

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre									Gt 60.45
Poignées de porte	73.E1301Z.0 HD40 SST	131	62	18	8			50/10	Pr 41.65
Poignées de porte	73.E1301Z.0 HD50 SST	131	62	18	8			50/10	Pr 41.65
Poignée femelle	73.E1301Z.2 SST	131	62	18	8			20/10	pc 22.90
Rosaces de poignée	73.E42KV Pr HD40	52	8	18		38		50/10	Pr 9.40
Rosaces borgnes	73.E42KVS UG Pr	52	8			38		50/10	Pr 9.40
Rosaces de clé	73.E42KVS OB Pr	52	8			38		50/10	Pr 9.40
Rosaces pour cylindre	73.E42KVS RZ Pr	52	8			38		50/10	Pr 9.40
Rosaces pour cylindre	73.E42KVS PZ Pr	52	8			38		50/10	Pr 9.40
Rosaces WC	73.E42KVS SK/OL	52	8		7	38		20/10	Pr 33.55
Rosaces WC	73.E42KVS RWSK/OL	52	8		5-8	38		20/10	Pr 33.55



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm