

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Rotterdam


Acciaio inox satinato

Collo zamak / Guida poliammide

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	∇	∞	≡	CHF
Guarnitura porta camera							Gt	83.80
Maniglie per porta	73.E1401Z.0 HD40 SST	140	58	18	8		50/10	Pr 65.00
Maniglie per porta	73.E1401Z.0 HD50 SST	140	58	18	8		50/10	Pr 65.00
Maniglia femmina	73.E1401Z.2 SST	140	58	18	8		20/10	pz 32.45
Rosette per maniglia	73.E42KV Pr HD40	52	8	18		38	50/10	Pr 9.40
Bocchette cieche	73.E42KVS UG Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Bocchette per chiave	73.E42KVS OB Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Bocchette per cilindro	73.E42KVS RZ Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Bocchette per cilindro	73.E42KVS PZ Pr	52	8			38	50/10	Pr 9.40
Rosette WC	73.E42KVS SK/OL	52	8		7	38	20/10	Pr 33.55
Rosette WC	73.E42KVS RWSK/OL	52	8		5-8	38	20/10	Pr 33.55



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm