

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Dallas

Poignée: acier inox satiné / Rosace: laiton nickelé mat - Resista®

Collet zinc / Guide polyamide

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabri- cant	H	I	I _G	H ₁	H ₂	∅	□	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre											Gt 111.65
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	73.E1643Z/845 HD40 SST	28	131	55			18	835-4-5		10/10	Gt 76.65
Rosaces de clé	23.M846S OB Pr	28	46		3	7				25/10	Pr 35.00
Rosaces pour cylindre	23.M846S PZ Pr	28	46		3	7					Pr 35.00
Rosaces WC	23.M845S SK/OL	28						5-8		25/10	Pr 41.15

Explication des signes

- H Largeur totale
- H_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- I_G Longueur de la poignée
- H₁ En saillie de la surface de montage
- H₂ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H₃ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm