Garniture de porte Serie Dallas

Poignée: acier inox satiné / Rosace: laiton nickelé mat - Resista®
Collet zinc / Guide polyamide



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⌶	⌶G	⊢	⊢	∅	⍁	≠	⊞		CHF
Garniture porte chambre											Gt	114.65
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	73.E1643Z/845 HD40 SST		28	131	55		18	8	35-4-5	10/10	Gt	76.65
Rosaces de clé	23.M846S OB Pr	28	46		3	7				25/10	Pr	38.00
Rosaces pour cylindre	23.M846S PZ Pr	28	46		3	7					Pr	38.00
Rosaces WC	23.M845S SK/OL	28						5-8		25/10	Pr	44.70

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- ⌶ Hauteur totale
- ⌶R Hauteur rosace
- ⌶G Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60