

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Dallas

Maniglia: acciaio inox satinato / Rosetta: ottone nichelato opaco - Resista®

Collo zamak / Guida poliammide

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	I _G	H	H	Ø	□	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera											Gt 111.65
Guarnitura porta camera senza bocchette	73.E1643Z/845 HD40 SST	28	131	55			18	835-4-5		10/10	Gt 76.65
Bocchette per chiave	23.M846S OB Pr	28	46		3	7				25/10	Pr 35.00
Bocchette per cilindro	23.M846S PZ Pr	28	46		3	7					Pr 35.00
Rosette WC	23.M845S SK/OL	28						5-8		25/10	Pr 41.15

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- H_S Sporgenza della superficie di montaggio
- H_M Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H_P Profondità incastrata
- Ø Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ≠ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm