

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie San Francisco

Acciaio inox satinato
sistema fisso/girevole Sertos®

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	⊜	≠	≡	≡	CHF
Guarnitura porta camera											Gt 154.20
Maniglie per porta	73.S-E1301.0-8	131		65	16	840-6-5				30/10	Pr 53.70
Maniglia femmina	73.S-E1301.2-8	131		65	16	8				20/10	pz 31.55
Placche per porta	73.S-E353H UG Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr 91.10
Placche per porta	73.S-E353H RZ78 Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr 91.10
Placche per porta	73.S-E353H PZ78 Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr 91.10



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊜ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm