

Türgarnitur Serie San Francisco

Edelstahl satiniert
mit fest/drehbar Lagerung Sertos®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	≠	mm	mm	CHF
Zimmertürgarnitur											Gt 154.20
Türdrücker	73.S-E1301.0-8	131		65	16	8	40-6-5			30/10	Pr 53.70
Drücker-Lochteil	73.S-E1301.2-8	131		65	16	8				20/10	St 31.55
Türschilder ungelocht	73.S-E353H UG Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr 91.10
Türschilder	73.S-E353H RZ78 Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr 91.10
Türschilder	73.S-E353H PZ78 Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr 91.10

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

