Garniture de porte Serie Paris

Acier inox satiné
système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos®

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢⊣	I	⊢⊣	⚲	∅	⧄	≠	▭	⊞		CHF
Garniture porte chambre											Gt	127.80
Poignées de porte	73.S-E138.0-8	141		69		16	8	40-6-5		20/10	Pr	36.70
Poignée femelle	73.S-E138.2-8	141		69		16	8			20/10	pc	23.05
Entrées de porte borgnes	73.S-E353H UG Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr	91.10
Entrées de porte	73.S-E353H RZ78 Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr	91.10
Entrées de porte	73.S-E353H PZ78 Pr	44	230	10	75	16			M5	30/10	Pr	91.10

Explication des signes

- ⊢⊣ Largeur totale
- ⊢R⊣ Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢⊣ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢⊣ Profondeur encastrée
- ⚲ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⧄ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60