

## Türgarnitur Serie Amsterdam

Edelstahl satiniert  
mit fest/drehbar Lagerung Sertos®




| Bezeichnung              | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | H  | Ø  | □ | ⊗        | ≠ | mm | mm    | CHF      |
|--------------------------|-------------------------|-----|----|----|---|----------|---|----|-------|----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b> |                         |     |    |    |   |          |   |    | Gt    | 74.95    |
| Türdrücker               | 73.S-E1400.0-8          | 125 | 61 | 16 | 8 | 40-6-5   |   |    | 30/10 | Pr 36.70 |
| Drücker-Lochteil         | 73.S-E1400.2-8          | 125 | 61 | 16 | 8 |          |   |    | 20/10 | St 23.05 |
| Drückerrosetten          | 73.S-E42H Pr            | 52  | 10 | 16 |   | 3840-4-5 |   | M5 | 50/10 | Pr 27.05 |
| Schlüsselrosetten blind  | 73.S-E42HKVS UG Pr      | 52  | 10 |    |   | 3840-4-5 |   | M5 | 30/10 | Pr 11.20 |
| Schlüsselrosetten        | 73.S-E42HKVS OB Pr      | 52  | 10 |    |   | 3840-4-5 |   | M5 | 30/10 | Pr 11.20 |
| Zylinderrosetten         | 73.S-E42HKVS RZ Pr      | 52  | 10 |    |   | 3840-4-5 |   | M5 | 30/10 | Pr 11.20 |
| Zylinderrosetten         | 73.S-E42HKVS PZ Pr      | 52  | 10 |    |   | 3840-4-5 |   | M5 | 30/10 | Pr 11.20 |
| WC-Rosetten              | 73.S-E42HKVS RWSK/OL    | 52  | 10 |    | 7 | 3840-4-5 |   | M5 | 20/10 | Pr 35.05 |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm