

Türgarnitur Serie Rotterdam

Edelstahl satiniert
mit fest/drehbar Lagerung Sertos®

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊗	≠	mm	mm	CHF
Zimmertürgarnitur										Gt 124.55
Türdrücker	73.S-E1401.0-8	140	61	16	8	40-6-5			25/10	Pr 77.00
Drücker-Lochteil	73.S-E1401.2-8	140	61	16	8				20/10	St 43.15
Drückerrosetten	73.S-E42H Pr	52	10	16		3840-4-5		M5	50/10	Pr 27.05
Schlüsselrosetten blind	73.S-E42HKVS UG Pr	52	10			3840-4-5		M5	30/10	Pr 11.20
Schlüsselrosetten	73.S-E42HKVS OB Pr	52	10			3840-4-5		M5	30/10	Pr 11.20
Zylinderrosetten	73.S-E42HKVS RZ Pr	52	10			3840-4-5		M5	30/10	Pr 11.20
Zylinderrosetten	73.S-E42HKVS PZ Pr	52	10			3840-4-5		M5	30/10	Pr 11.20
WC-Rosetten	73.S-E42HKVS RWSK/OL	52	10		7	3840-4-5		M5	20/10	Pr 35.05



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm