

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Rotterdam

Acciaio inox satinato
sistema fisso/girevole Sertos®

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	≠	mm	mm	CHF
Guarnitura porta camera										Gt 124.55
Maniglie per porta	73.S-E1401.0-8	140	61	16	8	40-6-5			25/10	Pr 77.00
Maniglia femmina	73.S-E1401.2-8	140	61	16	8				20/10	pz 43.15
Rosette per maniglia	73.S-E42H Pr	52	10	16		38-40-4-5		M5	50/10	Pr 27.05
Bocchette cieche	73.S-E42HKVS UG Pr	52	10			38-40-4-5		M5	30/10	Pr 11.20
Bocchette per chiave	73.S-E42HKVS OB Pr	52	10			38-40-4-5		M5	30/10	Pr 11.20
Bocchette per cilindro	73.S-E42HKVS RZ Pr	52	10			38-40-4-5		M5	30/10	Pr 11.20
Bocchette per cilindro	73.S-E42HKVS PZ Pr	52	10			38-40-4-5		M5	30/10	Pr 11.20
Rosette WC	73.S-E42HKVS RWSK/OL	52	10		7	38-40-4-5		M5	20/10	Pr 35.05



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm