

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Dallas

Acier inox satiné
système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos®

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	⊠	⊙	≠	▨	⊞	CHF
Garniture porte chambre										
Poignées de porte	73.S-E1643.0-8	131	52	16	8	40-6-5			30/10	Gt 119.70 Pr 73.60
Poignée femelle	73.S-E1643.2-8	131	52	16	8				20/10	pc 41.45
Rosaces de poignée	73.S-E52 Pr	52	10	16		3840-4-5	M5		50/10	Pr 27.55
Rosaces borgnes	73.E52KVS UG Pr	52	9			38			50/10	Pr 18.55
Rosaces de clé	73.E52KVS OB Pr	52	9			38			50/10	Pr 18.55
Rosaces pour cylindre	73.E52KVS RZ Pr	52	9			38			50/10	Pr 18.55
Rosaces pour cylindre	73.E52KVS PZ Pr	52	9			38			50/10	Pr 18.55
Rosaces WC	73.E52KVS SK/OL	52	9		5-8	38			20/10	Pr 42.65



Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢ Hauteur rosace
- ⊢ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊢ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊠ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm