

Guarnitura per porta Serie Dallas

Acciaio inox satinato
sistema fisso/girevole Sertos®




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H _R	I	I _R	∅	∅ _Q	∅ ₁	∅ ₂	≠	≠ ₁	≠ ₂	≠ ₃	≠ ₄	≠ ₅	≠ ₆	≠ ₇	≠ ₈	≠ ₉	≠ ₁₀	≠ ₁₁	≠ ₁₂	CHF	
Guarnitura porta camera																							Gt	119.70
Maniglie per porta	73.S-E1643.0-8	131	52	16	8					40-6-					5					30/10	Pr	73.60		
Maniglia femmina	73.S-E1643.2-8	131	52	16	8														20/10	pz	41.45			
Rosette per maniglia	73.S-E52 Pr	52	10	16						38	40-4-		M5		5				50/10	Pr	27.55			
Bocchette cieche	73.E52KVS UG Pr	52	9							38									50/10	Pr	18.55			
Bocchette per chiave	73.E52KVS OB Pr	52	9							38									50/10	Pr	18.55			
Bocchette per cilindro	73.E52KVS RZ Pr	52	9							38									50/10	Pr	18.55			
Bocchette per cilindro	73.E52KVS PZ Pr	52	9							38									50/10	Pr	18.55			
Rosette WC	73.E52KVS SK/OL	52	9			5-8				38									20/10	Pr	42.65			



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm