

Türgarnitur Serie Dallas

Edelstahl satiniert
mit fest/drehbar Lagerung Sertos®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊗	≠	mm	mm	CHF
Zimmertürgarnitur										Gt 119.70
Türdrücker	73.S-E1643.0-8	131	52	16	8	40-6-5			30/10	Pr 73.60
Drücker-Lochteil	73.S-E1643.2-8	131	52	16	8				20/10	St 41.45
Drückerrosetten	73.S-E52 Pr	52	10	16		38 40-4-5		M5	50/10	Pr 27.55
Schlüsselrosetten blind	73.E52KVS UG Pr	52	9			38			50/10	Pr 18.55
Schlüsselrosetten	73.E52KVS OB Pr	52	9			38			50/10	Pr 18.55
Zylinderrosetten	73.E52KVS RZ Pr	52	9			38			50/10	Pr 18.55
Zylinderrosetten	73.E52KVS PZ Pr	52	9			38			50/10	Pr 18.55
WC-Rosetten	73.E52KVS SK/OL	52	9		5-8	38			20/10	Pr 42.65



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm