## Garniture de porte Serie Dallas

Acier inox satiné
système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos®





| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | ⊢ | ⊢ | ∅ | ☐ | ⊶ | ≠ | ▭ | ⊞ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Garniture porte chambre** | | | | | | | | | | Gt | 119.70 |
| Poignées de porte | 73.S-E1643.0-8 | 131 | 52 | 16 | 8 | | 40-6-5 | | 30/10 | Pr | 73.60 |
| Poignée femelle | 73.S-E1643.2-8 | 131 | 52 | 16 | 8 | | | | 20/10 | pc | 41.45 |
| Rosaces de poignée | 73.S-E52 Pr | 52 | 10 | 16 | | 38 | 40-4-5 | M5 | 50/10 | Pr | 27.55 |
| Rosaces borgnes | 73.E52KVS UG Pr | 52 | 9 | | | 38 | | | 50/10 | Pr | 18.55 |
| Rosaces de clé | 73.E52KVS OB Pr | 52 | 9 | | | 38 | | | 50/10 | Pr | 18.55 |
| Rosaces pour cylindre | 73.E52KVS RZ Pr | 52 | 9 | | | 38 | | | 50/10 | Pr | 18.55 |
| Rosaces pour cylindre | 73.E52KVS PZ Pr | 52 | 9 | | | 38 | | | 50/10 | Pr | 18.55 |
| Rosaces WC | 73.E52KVS SK/OL | 52 | 9 | | 5-8 | 38 | | | 20/10 | Pr | 42.65 |

### Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ☐ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standardes




### Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60