

## Türgarnitur Serie San Francisco

Edelstahl satiniert

mit fest/drehbar Lagerung Sertos® / geprüft nach DIN 18273

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	≠	mm	☐	CHF
<b>Haustürgarnitur</b>										Gt 137.60
Drücker-Lochteil	73.SF-E1301.2-9	131	65	16	9				20/10	St 37.55
Drückerrosetten	73.SF-E42H Pr	52	10	16		3840-6-5		M4	30/10	Pr 31.25
Schlüsselrosetten blind	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			3840-6-5		M4	50/10	Pr 31.25
Zylinderrosetten	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			3840-6-5		M4	50/10	Pr 31.25
Zylinderrosetten	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			3840-6-5		M4	50/10	Pr 31.25



### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- mm Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ☐ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm