

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie San Francisco

Acier inox satiné

système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / certifiée selon DIN 18273

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	≠	▨	☒	CHF
Garniture porte d'entrée										Gt 137.60
Poignée femelle	73.SF-E1301.2-9	131	65	16	9				20/10	pc 37.55
Rosaces de poignée	73.SF-E42H Pr	52	10	16		3840-6-5	M4		30/10	Pr 31.25
Rosaces borgnes	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			3840-6-5	M4		50/10	Pr 31.25
Rosaces pour cylindre	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		50/10	Pr 31.25
Rosaces pour cylindre	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		50/10	Pr 31.25



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ☒ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm