

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie San Francisco

Acciaio inox satinato

sistema fisso/girevole Sertos® / certificato secondo DIN 18273

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	≠	mm	mm	CHF
Guarnitura porta d'entrata										Gt 137.60
Maniglia femmina	73.SF-E1301.2-9	131	65	16	9				20/10	pz 37.55
Rosette per maniglia	73.SF-E42H Pr	52	10	16		38 40-6-5		M4	30/10	Pr 31.25
Bocchette cieche	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			38 40-6-5		M4	50/10	Pr 31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			38 40-6-5		M4	50/10	Pr 31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			38 40-6-5		M4	50/10	Pr 31.25



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Rosetta
- I Altezza totale
- I Rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⊖ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⊖ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- mm Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm