Garniture de porte Serie San Francisco

Acier inox satiné
système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / certifiée selon DIN 18273

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢⊣	⊢⊣	∅	⧄	⊶	≠	▭	⊞		CHF
Garniture porte d'entrée										Gt	137.60
Poignée femelle	73.SF-E1301.2-9	131	65	16	9				20/10	pc	37.55
Rosaces de poignée	73.SF-E42H Pr	52	10	16		38	40-6-5	M4	30/10	Pr	31.25
Rosaces borgnes	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			38	40-6-5	M4	50/10	Pr	31.25
Rosaces pour cylindre	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			38	40-6-5	M4	50/10	Pr	31.25
Rosaces pour cylindre	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			38	40-6-5	M4	50/10	Pr	31.25

Explication des signes

- ⊢⊣ Largeur totale
- ⊢⊣ R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I R Hauteur rosace
- I G Longueur de la poignée
- ⊢⊣ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢⊣ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⧄ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch