## Guarnitura per porta Serie San Francisco

Acciaio inox satinato
sistema fisso/girevole Sertos® / certificato secondo DIN 18273

| Designazione | Ordine / Costruttore no. | ⊢⊣ | ⊢⊣ | ⌀ | ⧄ | ⊶ | ≠ | ▭ | ⊞ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Guarnitura porta d'entrata** | | | | | | | | | | Gt | 137.60 |
| Maniglia femmina | 73.SF-E1301.2-9 | 131 | 65 | 16 | 9 | | | | 20/10 | pz | 37.55 |
| Rosette per maniglia | 73.SF-E42H Pr | 52 | 10 | 16 | | 38 | 40-6-5 | M4 | 30/10 | Pr | 31.25 |
| Bocchette cieche | 73.SF-E42HS UG Pr | 52 | 10 | | | 38 | 40-6-5 | M4 | 50/10 | Pr | 31.25 |
| Bocchette per cilindro | 73.SF-E42HS RZ Pr | 52 | 10 | | | 38 | 40-6-5 | M4 | 50/10 | Pr | 31.25 |
| Bocchette per cilindro | 73.SF-E42HS PZ Pr | 52 | 10 | | | 38 | 40-6-5 | M4 | 50/10 | Pr | 31.25 |

### Pittogrammi per le misure

- ⊢⊣ Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- ⊢⊣ Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢⊣ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⧄ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▭ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard




### Spessori standard

| | |
|---|---|
| Porte da camera : | 40 mm |
| Porte d'entrata: | 60 mm |



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60