

## Türgarnitur Serie Paris

Edelstahl satiniert

mit fest/drehbar Lagerung Sertos® / geprüft nach DIN 18273

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	≠	▨	☒	CHF
<b>Haustürgarnitur</b>										Gt 120.60
Haustürdrücker	73.SF-E138.0-9	141	69	16	9	40-6-5			30/10	Pr 58.10
Drücker-Lochteil	73.SF-E138.2-9	141	69	16	9				20/10	St 29.05
Drückerrosetten	73.SF-E42H Pr	52	10	16		3840-6-5	M4		30/10	Pr 31.25
Schlüsselrosetten blind	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			3840-6-5	M4		50/10	Pr 31.25
Zylinderrosetten	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		50/10	Pr 31.25
Zylinderrosetten	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		50/10	Pr 31.25



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm