

Guarnitura per porta Serie Paris

Acciaio inox satinato

sistema fisso/girevole Sertos® / certificato secondo DIN 18273

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H _R	I	I _R	∅	∅ _Q	∅ ₁ - ∅ ₂	≠	≠ _M	≠ _A	≠ _D	CHF
Guarnitura porta d'entrata													Gt 120.60
Maniglie porta d'entrata	73.SF-E138.0-9	141	69	16	9	40-6-5						30/10	Pr 58.10
Maniglia femmina	73.SF-E138.2-9	141	69	16	9							20/10	pz 29.05
Rosette per maniglia	73.SF-E42H Pr	52	10	16		3840-6-5		M4				30/10	Pr 31.25
Bocchette cieche	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			3840-6-5		M4				50/10	Pr 31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			3840-6-5		M4				50/10	Pr 31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			3840-6-5		M4				50/10	Pr 31.25



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm