

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Paris

Acciaio inox satinato

sistema fisso/girevole Sertos® / certificato secondo DIN 18273

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⏏	⏏	⌀	⏏	⏏	≠	mm	⏏	CHF
Guarnitura porta d'entrata										Gt 120.60
Maniglie porta d'entrata	73.SF-E138.0-9	141	69	16	9	40-6-5			30/10	Pr 58.10
Rosette per maniglia	73.SF-E42H Pr	52	10	16		38 40-6-5	M4		30/10	Pr 31.25
Bocchette cieche	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			38 40-6-5	M4		50/10	Pr 31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			38 40-6-5	M4		50/10	Pr 31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			38 40-6-5	M4		50/10	Pr 31.25



Pittogrammi per le misure

- ⏏ Larghezza totale
- ⏏ Larghezza rosetta
- ⏏ Altezza totale
- ⏏ Altezza rosetta
- ⏏ Lunghezza della maniglia
- ⏏ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⏏ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⏏ Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⏏ Ferro quadro/foro quadro
- ⏏ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- ⏏ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm