Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Acciaio inox satinato
sistema fisso/girevole Sertos® / certificato secondo DIN 18273

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢⊣	⊢⊣	⌀	⧄	⊶	≠	▭	⊞		CHF
Guarnitura porta d'entrata										Gt	120.60
Maniglie porta d'entrata	73.SF-E1400.0-9	125	61	16	9		40-6-5		30/10	Pr	58.10
Maniglia femmina	73.SF-E1400.2-9	125	61	16	9				20/10	pz	29.05
Rosette per maniglia	73.SF-E42H Pr	52	10	16		38	40-6-5	M4	30/10	Pr	31.25
Bocchette cieche	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			38	40-6-5	M4	50/10	Pr	31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			38	40-6-5	M4	50/10	Pr	31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			38	40-6-5	M4	50/10	Pr	31.25

Pittogrammi per le misure

- ⊢⊣ Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⧄ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▭ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

Prezzi guida IVA esclusa | prezzi aggiornati e prezzi in EUR su www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60