

## Guarnitura per porta Serie Rotterdam

Acciaio inox satinato  
sistema fisso/girevole Sertos® / certificato secondo DIN 18273




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H <sub>R</sub>	I	I <sub>R</sub>	∅	∅ <sub>Q</sub>	∅ <sub>1</sub> - ∅ <sub>2</sub>	≠	≠ <sub>M</sub>	≠ <sub>A</sub>	CHF
<b>Guarnitura porta d'entrata</b>												Gt 160.90
Maniglie porta d'entrata	73.SF-E1401.0-9	140	61	16	9	40-6-5				30/10		Pr 98.40
Maniglia femmina	73.SF-E1401.2-9	140	61	16	9					20/10	pz	49.25
Rosette per maniglia	73.SF-E42H Pr	52	10	16		3840-6-5		M4		30/10	Pr	31.25
Bocchette cieche	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			3840-6-5		M4		50/10	Pr	31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			3840-6-5		M4		50/10	Pr	31.25
Bocchette per cilindro	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			3840-6-5		M4		50/10	Pr	31.25



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm