

Türgarnitur Serie Rotterdam

Edelstahl satiniert

mit fest/drehbar Lagerung Sertos® / geprüft nach DIN 18273




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊙	≠	mm	mm	CHF
Haustürgarnitur										Gt 160.90
Haustürdrücker	73.SF-E1401.0-9	140	61	16	9	40-6-5			30/10	Pr 98.40
Drücker-Lochteil	73.SF-E1401.2-9	140	61	16	9				20/10	St 49.25
Drückerrosetten	73.SF-E42H Pr	52	10	16		38 40-6-5		M4	30/10	Pr 31.25
Schlüsselrosetten blind	73.SF-E42HS UG Pr	52	10			38 40-6-5		M4	50/10	Pr 31.25
Zylinderrosetten	73.SF-E42HS RZ Pr	52	10			38 40-6-5		M4	50/10	Pr 31.25
Zylinderrosetten	73.SF-E42HS PZ Pr	52	10			38 40-6-5		M4	50/10	Pr 31.25



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm