

# Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Dallas

Acier inox satiné

système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / certifiée selon DIN 18273

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	≠	▨	☒	CHF
<b>Garniture porte d'entrée</b>										Gt 168.10
Poignée femelle	73.SF-E1643.2-9	131	55	16	9				20/10	pc 47.55
Rosaces de poignée	73.SF-E52 Pr	52	10	16		3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Rosaces borgnes	73.SF-E52S UG Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Rosaces pour cylindre	73.SF-E52S RZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Rosaces pour cylindre	73.SF-E52S PZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ☒ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)

info@hagerag.ch  
+41 55 617 21 60