

Guarnitura per porta Serie Dallas

Acciaio inox satinato
sistema fisso/girevole Sertos® / certificato secondo DIN 18273

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	≠	≡	☒	CHF
Guarnitura porta d'entrata										Gt 168.10
Maniglia femmina	73.SF-E1643.2-9	131	55	16	9				20/10	pz 47.55
Rosette per maniglia	73.SF-E52 Pr	52	10	16		3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Bocchette cieche	73.SF-E52S UG Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Bocchette per cilindro	73.SF-E52S RZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Bocchette per cilindro	73.SF-E52S PZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⊖ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ☒ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm