

Türgarnitur Serie Dallas

Edelstahl satiniert
mit fest/drehbar Lagerung Sertos® / geprüft nach DIN 18273




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	≠	▨	▨	CHF
Haustürgarnitur										Gt 192.40
Haustürdrücker	73.SF-E1644.0-9	142	55	16	9	40-6-5			30/10	Pr 119.40
Drücker-Lochteil	73.SF-E1644.2-9	142	55	16	9				20/10	St 56.10
Drückerrosetten	73.SF-E52 Pr	52	10	16		3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Schlüsselrosetten blind	73.SF-E52S UG Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Zylinderrosetten	73.SF-E52S RZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50
Zylinderrosetten	73.SF-E52S PZ Pr	52	10			3840-6-5	M4		30/10	Pr 36.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm