

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Dallas

Acier inox satiné

système de poignée à clipser avec mécanisme de blocage à billes Sertos® / certifiée selon DIN 18273

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	≠	▨	⊞	CHF
Garniture porte d'entrée										Gt 192.40
Poignées porte d'entrée	73.SF-E1644.0-9	142	55	16	9	40-6-5			30/10	Pr 119.40
Poignée femelle	73.SF-E1644.2-9	142	55	16	9				20/10	pc 56.10
Rosaces de poignée	73.SF-E52 Pr	52	10	16		3840-6-5		M4	30/10	Pr 36.50
Rosaces borgnes	73.SF-E52S UG Pr	52	10			3840-6-5		M4	30/10	Pr 36.50
Rosaces pour cylindre	73.SF-E52S RZ Pr	52	10			3840-6-5		M4	30/10	Pr 36.50
Rosaces pour cylindre	73.SF-E52S PZ Pr	52	10			3840-6-5		M4	30/10	Pr 36.50

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60