

## Garniture de porte Serie Stockholm

Aluminium F1 argent  
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								Gt	44.35
Poignées de porte	51.1140.0 HD40 SST	132	60	18	8		50/10	Pr	18.15
Poignées de porte	51.1140.0 HD50 SST	132	60	18	8		50/10	Pr	18.15
Poignées de porte	51.1140.0 HD60 SST	132	60	18	8		50/10	Pr	19.25
Poignée femelle	51.1140.2 SST	132	60	18	8		20/10	pc	10.65
Rosaces de poignée avec ressort rappel	51.42KVR Pr 37-42	52	9	18	8	38	100/10	Pr	13.10
Rosaces borgnes	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	13.10
Rosaces de clé	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr	13.10
Rosaces pour cylindre	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	13.10
Rosaces pour cylindre	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	13.10
Rosaces WC	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr	27.60

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm