

## Garniture de porte Serie Tokyo

Aluminium F2 champagne

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								Gt 32.25
Poignées de porte	52.1710.0 HD40 SST	128	54	18	8			Pr 16.55
Poignée femelle	52.1710.2	128	54	18	8			pc 8.30
Entrée de porte	52.300PI BB72	40	226	8	70	18		pc 7.85
Entrée de porte	52.300PI BB78	40	226	8	70	18		pc 7.85
Entrée de porte	52.300PI PZ78	40	226	8	70	18		pc 7.85
Entrées de porte WC	52.300PI RWSK/OL78	40	226	8	70	18	7	Pr 36.00

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

