

Türgarnitur Serie Capri

Messing poliert verchromt / Griffteil Edelstahl

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊖	≠	▧	CHF
Zimmertürgarnitur									Gt 135.20
Drücker-Lochteil	37.M1950.2 SST	123	51	18	8	30-5-5		20/10	St 49.00
Drückerrossette	73.E848N	53	2	18		38		50/10	St 9.30
Schlüsselrossette	73.E848NS OB	53	2			38		50/10	St 9.30
Zylinderrossette	73.E848NS RZ	53	2			38		50/10	St 9.30
Zylinderrossette	73.E848NS PZ	53	2			38		50/10	St 9.30
WC-Rosetten	73.E848NS SK/OL	53	2		5-8	38		10/10	Pr 43.65



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm