

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Capri

Ottone cromato lucido / Impugnatura acciaio inox

Collo zamak / Guida poliammide / rosette con fissaggio con bussola e perno




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera									Gt 135.20
Maniglia femmina	37.M1950.2 SST	123	51	18	8	30-5-5		20/10	pz 49.00
Rosetta per maniglia	73.E848N	53	2	18		38		50/10	pz 9.30
Bocchetta chiave	73.E848NS OB	53	2			38		50/10	pz 9.30
Bocchetta per cilindro	73.E848NS RZ	53	2			38		50/10	pz 9.30
Bocchetta per cilindro	73.E848NS PZ	53	2			38		50/10	pz 9.30
Rosette WC	73.E848NS SK/OL	53	2		5-8	38		10/10	Pr 43.65



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm