

Garniture de porte Serie Rotterdam

Acier inox satiné

Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants

HOPPE




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | H | ∅ | ∇ | ⊖ | ≡ | CHF |
|--------------------------------|-------------------------|-----|----|----|-----|----|-------|-----------------------|
| Garniture porte chambre | | | | | | | | |
| Poignées de porte | 73.E1401Z.0 HD40F SST | 140 | 58 | 18 | 8 | | | Gt 103.20 Pr 65.00 |
| Poignée femelle | 73.E1401Z.2 SST | 140 | 58 | 18 | 8 | | 20/10 | pc 32.45 |
| Rosace de poignée | 73.E848N | 53 | 2 | 18 | | 38 | 50/10 | pc 9.55 |
| Rosace borgne | 73.E848NS UG | 53 | 2 | | | 38 | 50/10 | pc 9.55 |
| Rosace de clé | 73.E848NS OB | 53 | 2 | | | 38 | 50/10 | pc 9.55 |
| Rosace pour cylindre | 73.E848NS RZ | 53 | 2 | | | 38 | 50/10 | pc 9.55 |
| Rosace pour cylindre | 73.E848NS PZ | 53 | 2 | | | 38 | 50/10 | pc 9.55 |
| Rosaces WC | 73.E848NS SK/OL | 53 | 2 | | 5-8 | 38 | 10/10 | Pr 44.90 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm