

Türgarnitur Serie Stockholm

Edelstahl satiniert

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt	48.85
Türdrücker HD 35-44 mm	73.E1140Z.0 HD40 SST	131	60	18	8		50/10 Pr	30.05
Türdrücker HD 55-65 mm	73.E1140Z.0 HD60 SST	131	60	18	8		50/10 Pr	32.30
Drücker-Lochteil	73.E1140Z.2 SST	131	60	18	8		20/10 St	15.00
Drückerrosetten	73.E42KV Pr HD40	52	8	18		38	50/10 Pr	9.40
Schlüsselrosetten blind	73.E42KVS UG Pr	52	8			38	50/10 Pr	9.40
Schlüsselrosetten	73.E42KVS OB Pr	52	8			38	50/10 Pr	9.40
Zylinderrosetten	73.E42KVS RZ Pr	52	8			38	50/10 Pr	9.40
Zylinderrosetten	73.E42KVS PZ Pr	52	8			38	50/10 Pr	9.40
WC-Rosetten	73.E42KVS RWSK/OL	52	8		5-8	38	20/10 Pr	33.55
WC-Rosetten ohne Schauscheibe	73.E42KVS SK/OL	52	8		7	38	20/10 Pr	33.55



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm