

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Stockholm

Acier inox satiné

Collet zinc / Guide polyamide

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre									
Poignées de porte	73.E1140Z.0 HD40 SST	131	60	18	8			50/10	Pr 30.05
Poignées de porte	73.E1140Z.0 HD60 SST	131	60	18	8			50/10	Pr 32.30
Poignée femelle	73.E1140Z.2 SST	131	60	18	8			20/10	pc 15.00
Rosaces de poignée	73.E42KV Pr HD40	52	8	18		38		50/10	Pr 9.40
Rosaces borgnes	73.E42KVS UG Pr	52	8			38		50/10	Pr 9.40
Rosaces de clé	73.E42KVS OB Pr	52	8			38		50/10	Pr 9.40
Rosaces pour cylindre	73.E42KVS RZ Pr	52	8			38		50/10	Pr 9.40
Rosaces pour cylindre	73.E42KVS PZ Pr	52	8			38		50/10	Pr 9.40
Rosaces WC	73.E42KVS RWSK/OL	52	8		5-8	38		20/10	Pr 33.55
Rosaces WC	73.E42KVS SK/OL	52	8		7	38		20/10	Pr 33.55



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm