

Türgarnitur Serie Pregassona

Eisen verzinkt und patiniert




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | ⌀ | ∅ | ∩ | CHF |
|----------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| Zimmertürgarnitur | | | | | | | | Gt 246.00 |
| Türdrücker | 10.150.0 | 125 | 59 | 18 | 8 | | | Pr 138.00 |
| Drücker-Lochteil links | 10.150.2 Ls | 125 | 59 | 18 | 8 | | | St 69.00 |
| Drücker-Lochteil rechts | 10.150.2 Rs | 125 | 59 | 18 | 8 | | | St 69.00 |
| Türschild | 10.151 UG | 41 | 234 | 2 | 75 | 18 | | St 54.00 |
| Türschild | 10.151 BB78 | 41 | 234 | 2 | 75 | 18 | | St 54.00 |
| Türschild | 10.151 RZ78 | 41 | 234 | 2 | 75 | 18 | | St 54.00 |
| Türschild | 10.151 PZ78 | 41 | 234 | 2 | 75 | 18 | | St 54.00 |
| Türschild mit Spezialdistanz | 10.151 xxxx | 41 | 234 | 2 | 75 | 18 | | St 59.00 |
| Haustürgarnitur | | | | | | | | Gt 261.00 |
| Haustürdrücker | 10.150H.0 | 140 | 57 | 18 | 9 | | | Pr 150.00 |
| Drücker-Lochteil links | 10.150H.2 Ls | 140 | 57 | 18 | 9 | | | St 75.00 |
| Drücker-Lochteil rechts | 10.150H.2 Rs | 140 | 57 | 18 | 9 | | | St 75.00 |
| Haustürschild | 10.151H UG | 51 | 255 | 3 | 85 | 18 | | St 55.50 |
| Haustürschild | 10.151H RZ78 | 51 | 255 | 3 | 76 | 18 | | St 55.50 |
| Haustürschild | 10.151H PZ78 | 51 | 255 | 3 | 85 | 18 | | St 55.50 |
| Haustürschild mit Spezialdistanz | 10.151H xxxx | 51 | 255 | 3 | 85 | 18 | | St 60.50 |



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- R Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∩ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm