

Fausse espagnolette

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
avec lacets bombés (D2) / avec arrêt 4x90°



Désignation	Commande/Réf. Fabricant									CHF
Fausse espagnolette	18.760/0900 D2 FR	900	15	12	7x38	43	2xM6	pc	236.40	
Fausse espagnolette	18.760/1400 D2 FR	1400	15	12	7x38	43	2xM6	pc	242.90	
Fausse espagnolette	18.760/2000 D2 FR	2000	15	12	7x38	43	2xM6	pc	264.20	
Fausse espagnolette	18.760/2500 D2 FR	2500	15	12	7x38	43	2xM6	pc	272.20	

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

