

Fausse espagnolette

Fer brut (faible résistance à la corrosion)
avec lacets bombés (D2) / avec arrêt 4x90°



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌	┐	∅	▣	⊕	▨	CHF
Fausse espagnolette	18.760/0900 D2 FR	900	15	12 7x38	43	2xM6	pc 240.20	
Fausse espagnolette	18.760/1400 D2 FR	1400	15	12 7x38	43	2xM6	pc 246.70	
Fausse espagnolette	18.760/2000 D2 FR	2000	15	12 7x38	43	2xM6	pc 268.40	
Fausse espagnolette	18.760/2500 D2 FR	2500	15	12 7x38	43	2xM6	pc 276.90	

Explication des signes

┌	Largeur totale
┐	Largeur rosace
┌	Hauteur totale
┐	Hauteur rosace
┌	Longueur de la poignée
┌	En saillie de la surface de montage
┐	En saillie au milieu du trou/distance au canon
┌	Profondeur encastrée
⊕	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
∅	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
▣	Tige carrée/trou carré
⊕	Distance des trous de vis
▨	Recouvrement
▨	Epaisseur du matériel
▨	Filetage, vis
A	Mesure A
▨	Emballage/Rabais quantitatif

