

## Spagnoletta falsa

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)  
con guide bombate (D2) / con fermo 4x90°



| Designazione      | Ordine / Costruttore no. | ┌    | ┐  | ∅       | □  | ⊕    | ≡  | CHF    |
|-------------------|--------------------------|------|----|---------|----|------|----|--------|
| Spagnoletta falsa | 18.760/0900 D2 FR        | 900  | 15 | 12 7x38 | 43 | 2xM6 | pz | 240.20 |
| Spagnoletta falsa | 18.760/1400 D2 FR        | 1400 | 15 | 12 7x38 | 43 | 2xM6 | pz | 246.70 |
| Spagnoletta falsa | 18.760/2000 D2 FR        | 2000 | 15 | 12 7x38 | 43 | 2xM6 | pz | 268.40 |
| Spagnoletta falsa | 18.760/2500 D2 FR        | 2500 | 15 | 12 7x38 | 43 | 2xM6 | pz | 276.90 |

## Pittogrammi per le misure

- ┌ Larghezza totale
- ┐ Larghezza rosetta
- ┌ Altezza totale
- ┐ Altezza rosetta
- ┌ Lunghezza della maniglia
- ┐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ┌ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ┐ Profondità incastrata
- ⊕ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⊕ Distanza dei fori di vite
- ≡ Sbalzo
- ≡ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

