

## Türgarnitur Serie Tubo

Eisen thermopatiniert®  
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
<b>Türgarnitur</b>								Gt 259.00
Türdrücker	12.134.0	120	60	18	8			Pr 133.00
Drücker-Lochteil	12.134.2	120	60	18	8			St 66.50
Drückerrosette	12.197/18-8mm	54	54	11.5	18		38	St 31.50
Schlüsselrosette blind	12.197 UG	54	54	11.5			38	St 31.50
Schlüsselrosette	12.197 BB	54	54	11.5			38	St 31.50
Zylinderrosette	12.197 RZ	54	54	11.5			38	St 31.50
Zylinderrosette	12.197 PZ	54	54	11.5			38	St 31.50



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm